

トラック・バス

対象車両・用途		軽四及び普通車	～4tトラック・バス	～10tトラック・バス	10t超トラック	特殊車両
対応出力【KW (PS)】		100kW (135PS)	132kW (180PS)	279kW (380PS)	588kW (800PS)	1,324kW (1,800PS)
対応型式		FPS-Vehicleニッブル径8Φ	FPS-R400	FPS-R1000	FPS-R1400	FPS-R2000
寸法 (mm)	全長	90±0.5	158±1.5	238±1.5	328±1.5	420±2.0
	外径 (キャップ)	Φ30	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60
	外径 (胴体部)	Φ25	Φ34	Φ34	Φ34	Φ50
重量 (g)		147	690	940	1,230	受注生産品
耐用年数		5年				
適合油種		ガソリン	軽油・A重油			
本体メンテナンス		メンテナンスフリー				
保証		製品保証1年 PL保険5年付				

上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります

重機・建機

対象車両・用途		重機・建機				
機械質量または運転質量		10,000Kg	25,000Kg	50,000Kg	70,000Kg	70,000Kg超
対応型式		FPS-R400	FPS-R1000	FPS-R1400	FPS-R2000	FPS-R3000
寸法 (mm)	全長	158±1.5	238±1.5	328±1.5	420±2.0	440±2.0
	外径 (キャップ)	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60	Φ75
	外径 (胴体部)	Φ34	Φ34	Φ34	Φ50	Φ60.5
重量 (g)		690	940	1,230	受注生産品	
耐用年数		5年				
適合油種		軽油・A重油				
本体メンテナンス		メンテナンスフリー				
保証		製品保証1年 PL保険5年付				

上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります

漁船・内航船

型 式		FPS-Vehicle	FPS-R400	FPS-R1000	FPS-R1400	FPS-R2000
対応出力【KW (PS)】		100kW (135PS)	132kW (180PS)	279kW (380PS)	588kW (800PS)	1,324kW (1,800PS)
寸法 (mm)	全長	90±0.5	158±1.5	238±1.5	328±1.5	420±2.0
	外径 (キャップ)	Φ30	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60
	外径 (胴体部)	Φ25	Φ34	Φ34	Φ34	Φ50
重量 (g)		147	690	940	1,230	受注生産品
耐用年数		5年				
適合油種		ガソリン	軽油・A/C重油			
本体メンテナンス		ガソリン・軽油・A重油はメンテナンスフリー/C重油は1年に1回の洗浄				
保証		製品保証1年 PL保険5年付				
上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります						

内航船・外航船

型 式		FPS-M8F	FPS-M12F	FPS-M16F	FPS-M24F	FPS-M48F	FPS-M72F	FPS-M96F
対応出力【KW (PS)】		1,765kW (2,400PS)	2,649kW (3,600PS)	2,940kW (4,000PS)	3,310kW (4,500PS)	6,620kW (9,000PS)	10,297kW (14,000PS)	13,239kW (18,000PS)
寸法 (mm)	全長	500~650			650~1300			
	外径	Φ90			Φ140			
	フランジ	10K40A (JIS)			10K50A (JIS)			
重量 (g)		受注生産品						
耐用年数		5年						
適合油種		軽油・A/C重油						
本体メンテナンス		軽油・A重油はメンテナンスフリー/C重油は1年に1回の洗浄						
保証		製品保証1年 PL保険5年付						
上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります								

発電機

型 式		FPS-R400	FPS-R1000	FPS-R1400	FPS-R2000	FPS-R3000
対応出力【KW (PS)】		132kW (180PS)	279kW (380PS)	588kW (800PS)	1,324kW (1,800PS)	1,765kW (2,400PS)
寸法 (mm)	全長	158±1.5	238±1.5	328±1.5	420±2.0	440±2.0
	外径 (キャップ)	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60	Φ75
	外径 (胴体部)	Φ34	Φ34	Φ34	Φ50	Φ60.5
対象発電量・用途		~60kVA (~50KW)	~300kVA (~240KW)	~610kVA (~500KW)	~1000kVA (~800KW)	~1000kVA超 (~800KW超)
重量 (g)		690	940	1,230	受注生産品	
耐用年数		5年				
適合油種		軽油・A重油				
本体メンテナンス		メンテナンスフリー				
保証		製品保証1年 PL保険5年付				
上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります						

ボイラー

型 式		FPS-R400	FPS-R1000	FPS-R1400	FPS-R2000	FPS-R3000
缶体出力【KW (kcal/h)】		一般住宅	~233kW (200kcal/h)	~930kW (800kcal/h)	~1,744kW (1,500kcal/h)	~1,744kW超 (1,500kcal/h超)
寸法 (mm)	全長	158±1.5	238±1.5	328±1.5	420±2.0	440±2.0
	外径 (キャップ)	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60	Φ75
	外径 (胴体部)	Φ34	Φ34	Φ34	Φ50	Φ60.5
重量 (g)		690	940	1,230	受注生産品	
耐用年数		5年				
適合油種		軽油・A/C重油・灯油				
本体メンテナンス		メンテナンスフリー				
保証		製品保証1年 PL保険5年付				
上記の型式は目安となりますので、車両の用途や使用条件等により対応します。また製品の規格は変更されることがあります						